

ТД "Иркутскпромтехника"

665824 Россия, Иркутская обл., г. Ангарск,
205 квартал, д. 3, офис 318
тел. (3955) 63-07-45, 546-995
факс (3955) 546-995
E-mail: info@td-ipt.ru
http://www.td-ipt.ru

ИНН/КПП 3801082699/380101001
р/с 40702810474000884101 в Сибирском филиале
ОАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск
к/с 301018105000000000816
БИК 045004816

**Компрессорные станции ЗИФ с приводом от дизельного двигателя
производительностью от 5,25 до 12 м³/мин.**

КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Параметр		Модель				
		ЗИФ-ПВ-5/1,0	ЗИФ-ПВ-6/0,7	ЗИФ-ПВ-8/0,7	ЗИФ-ПВ-10/1,0	ЗИФ-ПВ-12/0,7
Производительность*	м ³ /мин.	5,25	6,3	8	10	12
Избыточное рабочее давление	кгс/см ²	10	7	7	10	7
Марка дизельного двигателя		Д-243 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением			Д-245 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением	
Эксплуатационная мощность (с учетом вентилятора)	кВт	39,3	44,97	56,7	72,06	77
Установленная мощность двигателя	кВт	59,6			77	
Расход топлива	кг/час (л/час)	9.2 (11.1)	10.6 (12.8)	13.3 (16.0)	16.5 (19.9)	17.63 (21.24)
Емкость топливного бака	л	125				
Посты раздачи сжатого воздуха	дюйм	3xG 3/4"			3xG 3/4"+1xG 1 1/2"	
Унос масла*, не более	г/м ³	0,035				
Рекомендуемые марки масел для системы компрессора		Т-22, Т-30, Тп-22, И20А, И30А, ХА-30 - всесезонные, Shell Corena S2 R - всезонное				
Габариты (ДхШхВ) без прицепа	мм	2059x1164x1511			2270x1250x1520	
Масса "сухой" станции	кг	1180			1570	
Габариты на прицепе (ДхШхВ)	мм	3816x1708x1810			4045x1708x1816	
Масса "сухой" станции на прицепе	кг	1295			1680	
Диапазон рабочих температур	оС	от минус 25 до +45				
Винтовой компрессорный блок		М3А20 (собственного производства)			В201 (Rotorcomp)** или М3А40 (собственного)	
Уровень шума*, не более	дБа	96				
*параметры обеспечиваются согласно ГОСТ 28563-90 при нормальных условиях (где температура окружающего воздуха 293К (20 оС), атмосферное давление 760 мм р.ст., относительное давление водяного пара 0 (относительная влажность) и при работе на стандартных смазочных и присадочных материалах).						
Базовая цена станции без прицепа	руб	608 703,00	581 150,00	614 780,00	920 046,00	890 074,00

Параметр		Модель	
		Прицеп тракторный МЗА8932-0000010 для компрессорных станций ЗИФ-ПВ-5/1,0, ЗИФ-ПВ-6/0,7, ЗИФ-ПВ-8/0,7 (ПСМ/ПТС***)	Прицеп тракторный МЗА8932-0000010 для компрессорных станций ЗИФ-ПВ-10/1,0, ЗИФ-ПВ-12/0,7 (ПСМ/ПТС***)
Габариты прицепа без станции (ДхШхВ)	мм	3816x1708x1810	4045x1708x1816
Масса прицепа без станции	кг	225	225
Базовая цена со станцией****	руб.	81 051*****	
Базовая цена без станции	руб.	105 108*****	

****Ориентировочно с 3-4 кварталов 2015 года будет применяться собственный винтовой компрессорный блок МЗА40 и для дизельных компрессорных станций.**

*****на данный момент станции на прицепе предоставляются только с выдачей ПСМ. Выдача ПТС временно (ориентировочно до 01.08.2015 г.) недоступна.**

****** на прицеп скидка не распространяется**

*******данная цена предоставляется в случае покупки прицепа вместе со станцией**

*******данная цена предоставляется в случае приобретения прицепа без станции. Данная услуга будет доступна ориентировочно с 01.08.2015 г.**

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ С НДС БЕЗ УЧЕТА ДОСТАВКИ В ИРКУТСК