

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**ТД "Иркутскпромтехника"**

665824 Россия, Иркутская обл., г. Ангарск,  
205 квартал, д. 3, офис 318  
тел. (3955) 63-07-45, 546-995  
факс (3955) 546-995  
E-mail: [info@td-ipt.ru](mailto:info@td-ipt.ru)  
<http://www.td-ipt.ru>

ИНН/КПП 3801082699/380101001  
р/с 40702810474000884101 в Сибирском филиале  
ОАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск  
к/с 30101810500000000816  
БИК 045004816

**Взрывозащищенная воздушная компрессорная станция ЗИФ-ШВ-7,5/0,6 (МЗА18) предназначена для работы в забоях с принудительной вентиляцией, в условиях, опасных по газу и пыли.**

**Модификация ЗИФ-ШВ-7,5/0,6Т (МЗА18Т) имеет разрешение на работу в тупиковых выработках шахт, опасных по метану и угольной пыли и дополнительно оснащена системой порошкового пожаротушения с газогенератором быстрого действия, метан-реле в защитном кожухе и вентилятором, обеспечивающим фрикционную искробезопасность.**

### ШАХТНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ ЗИФ

Параметр		Модель			
		ЗИФ-ШВ-7,5/0,6 (МЗА18)	ЗИФ-ШВ-7,5/0,6Т (МЗА18Т)	ЗИФ-ШВ-7,5/0,6 (МЗА18)	ЗИФ-ШВ-7,5/0,6Т (МЗА18Т)
Производительность*	м3/мин.	7,5			
Избыточное рабочее давление	кгс/см2	6,0 (допускается 8,0)			
Марка электрического двигателя		ВРА200L2БУ2,5 Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., IM2081, РВ 1 Ex IP55, ВЭМЗ)		ВРА200L2БУ2,5 Трехфазный асинхронный двигатель (660/1140 В, 50 Гц, 3000 об./мин., IM2081, РВ 1 Ex IP55, ВЭМЗ)	
Установленная мощность электродвигателя	кВт	45			
Напряжение	В	380/660		660/1140	
Уровень шума*, не более	дБА	85			
Режим работы		многосменная работа в продолжительном режиме			
Присоединительный размер на выходе	дюйм	3хG 3/4"			
Удельный расход масла*, не более	г/м3	0,02			
Рекомендуемые марки масел для системы компрессора		Т-22, Т-30, Тп-22, И20А, И30А MOBIL RARURS SHC 1024, SHELL TURBO T32,46			
Тип привода		прямой			
Винтовой компрессорный блок		МЗА20 (собственного производства)			
Диапазон рабочих температур	оС	от минус 5 до +35			
Тип системы управления		Релейная			
Габариты (ДхШхВ) станции в кожухе	мм	1850x1000x1306	1800x1470x1550	1850x1000x1306	2000x1470x1550
Масса станции в кожухе	кг	1 000	1 100	1 000	1 100
Охлаждение станции		воздушное, встроенным электровентилятором			
*параметры обеспечиваются согласно ГОСТ 28563-90 при нормальных условиях (где температура окружающего воздуха 293К (20 оС), атмосферное давление 760 мм р.ст., относительное давление водяного пара 0 (относительная влажность) и при работе на стандартных смазочных и присадочных материалах).					
Базовая цена станции в кожухе	руб.	<b>646 404,00</b>	<b>717 912,00</b>	<b>665 874,00</b>	<b>737 382,00</b>

**ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ С НДС БЕЗ УЧЕТА ДОСТАВКИ В ИРКУТСК**

**СТАНЦИИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ БЕЗ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ!!!**